



**Technische Daten Ledvance LED Panel  
Biolux HCL 37W 4100lm - 927-965  
Abstimmbares Weiß | 120x30cm -  
UGR <19 - Höchste Farbwiedergabe -  
Zigbee Dimmbar**

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251571                              |
| EAN                                     | 4058075724587                       |
| Marke                                   | Ledvance                            |
| Herstellername                          | BIOLUX HCL PL 1200 S 37W TW ZB LEDV |
| Budgetlight All-in Garantie             | 5 Jahre                             |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |

## Technische Informationen

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                           |
| Ersetzt (Watt)               | 2x36                                     |
| Watt                         | 37                                       |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                                  |
| Dimmbar                      | Dimmbar                                  |
| Farbcode                     | 927 Extra Warmweiß, 965 Tageslichtweiß   |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2700 Extra Warmweiß, 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99                                    |
| Helle Farbe                  | Weiß                                     |
| Farbsteuerung                | Einstellbares Weiß                       |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4100                                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 110                                      |

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| IP-Schutzklasse    | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz        | IK02 - 0.20 Joule        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme     |
| Leistungsfaktor    | >0.90                    |
| Produkttyp         | LED Panel                |

## Informationen zur Leuchte

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Befestigung                               | Einbau                       |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 19 – für Büros und Schulen |
| Betriebstemperatur                        | -20°C bis +40°C              |
| Notfallbeleuchtung                        | Keine Notbeleuchtung         |
| Sockelfarbe                               | Weiß                         |
| Gehäuse                                   | Aluminium                    |
| Farbe des Gehäuses                        | Weiß                         |

## Masse

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Grösse des LED Panels | 120x30cm |
| Länge (mm)            | 1195     |
| Breite (mm)           | 295      |
| Höhe (mm)             | 11       |

## Sensorinformationen

Sensortyp

**Warum BudgetLight?**  
Kein Sensor



die **besten Preise**



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache **Retour**



**effiziente LEDs**