



## Caractéristiques Philips Dalle LED CoreLine RC132V G4 60x60cm 3000-4000K 4300lm UGR <19 | Remplacement 4x18W

[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Réf.                         | 238227                                   |
| EAN                          | 8710163360546                            |
| Marque                       | Philips                                  |
| Nom du fabricant             | RC132V G4LED34_43S/830_840 PSU W60L60 OC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                    |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                    |
| Product Serie                | RC132V                                   |

### Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 4x18                               |
| Puissance (W)                     | 34.5                               |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non                                |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                              |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | Dim To Warm                        |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 4300                               |

|                             |                                    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 125                                |
| Indice de Protection        | IP44 – Résistant aux éclaboussures |
| Protection Impacts          | IK03                               |
| Connexion du Luminaire      | Terminal, 2-pole                   |
| Driver Inclus               | Oui                                |
| Facteur de puissance        | >0.90                              |
| Référence Article           | Panneau LED                        |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 36054600                              |
| Montage                       | Encastré                              |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PS (Polystyrene)                      |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |
| Couleur du boîtier            | Blanc                                 |

## Dimensions

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Dimensions du Panneau LED | 60x60cm |
| Longueur (mm)             | 595     |
| Largeur (mm)              | 595     |
| Hauteur (mm)              | 11      |

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**

## Informations du capteur



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

