



**Caractéristiques Philips Spot encastrable LED Coreline DN142B Aluminium Blanc 19.2W 2300lm 60D - 830 | Diamètre 200mm - IP20 - Dimmable - Blanc Réflecteur - Emergency**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Réf.                         | 248694                  |
| EAN                          | 8720169108950           |
| Marque                       | Philips                 |
| Nom du fabricant             | DN142B 20S/830 PSD-E WR |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                   |

## Informations techniques

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours |
| Inclinable                        | Non                        |
| Technologie                       | LED Intégré                |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                       |
| Puissance (W)                     | 19.2                       |
| Tension (V)                       | 220-240                    |
| Dimmable                          | Oui                        |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud            |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud           |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89                      |
| Couleur Claire                    | Blanc                      |

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Options de couleur          | Couleur unique                                 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60                                             |
| Flux Lumineux (Lumen)       | 2300                                           |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 120                                            |
| Facteur de puissance        | >0.95                                          |
| UGR                         | < 25 - Pour les halls, escaliers et ascenseurs |
| Couverture Optique          | PC (Polycarbonate)                             |
| Référence Article           | Spot Encastrable LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| EOC8                          | 10895000                              |
| Montage                       | Encastré                              |
| Place nécessaire (mm)         | 200                                   |
| Indice de Protection          | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts            | IK02                                  |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                         |
| Logement                      | Aluminium                             |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Product Serie                 | DN142B                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 105 |
| Diamètre (mm) | 216 |

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à **7 ans de garantie**

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à **14 jours**  Eclairage LED **durable**